




Фасад в осях 1-2




Фасад в осях А-Г



Фасад в осях 2-1



Фасад в осях Г-А



Примечания:  
1. За условную отметку 0.000 принят уровень пола 1-го этажа.  
2. Для создания единого и лаконичного облика здания в наружной отделке фасадов использовать декоративную штукатурку в цветовой гамме RAL 1001 (бежевый), которая придаст зданию декоративный вид.  
Оконные и дверные блоки главного фасада остеклить ПВХ профилями в цветовой гамме RAL 9010 (белый), ворота – автоматические подъемные заводского изготовления в цветовой гамме RAL 9010 (белый).  
Для защиты от осадков по периметру здания предусмотрен свес крыши в виде фальш-парапета с организованным водостоком.

						53/22-53 ЭП			
						Курская обл., Железногорский р-он, с. Разветье, д. 5/1			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	РЕКОНСТРУКЦИЯ. Объект капитального строительства. Автосервис.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Неганова			2022г		Э	7	7
ГАП		Неганова			2022г				
Н. контр.		Неганова			2022г	Фасад в осях 1-2. Фасад в осях 2-1. Фасад в осях А-Г. Фасад в осях Г-А.	ИП Неганова О.В. г. Железногорск		